

## Technische Daten

<b>Trägermaterial:</b>	Monomere, geprägte PVC-Folie (transp.), hochstabilisiert, kalandriert, zertifizierte Anti-Rutsch Eigenschaft nach DIN 511300 Klasse R9	
<b>Dicke:</b>	120 µm	(ISO 4593)
<b>Klebstoff:</b>	modifizierte, transparente Acrylatdispersion, permanent	
<b>Klebkraft:</b>	7,0 N/cm	(Finat FTM 1, n. 24 Std. auf Edelstahl)
<b>Dimensionsstabilität:</b>	Schrumpf < 0,4 mm	(Finat FTM 14)
<b>Liner:</b>	Einseitig Clay-beschichtetes Silikonpapier (90 g/m <sup>2</sup> )	
<b>Reißfestigkeit md:</b>	> 19 MPa	(DIN EN ISO 527)
<b>Reißfestigkeit cd:</b>	> 19 MPa	(DIN EN ISO 527)
<b>Reißdehnung md:</b>	> 130 %	(DIN EN ISO 527)
<b>Reißdehnung cd:</b>	> 130 %	(DIN EN ISO 527)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	> + 10° C	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 40° C – +80° C	
<b>Außenhaltbarkeit:</b>	2 Jahre (unbedrucktes Material, bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normklima)	

## Sicherheitsdatenblatt

In bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

## Allgemeine Produktinformationen

- POLI-LUX 102 FLOOR ist eine monomere, geprägte PVC-Folie (transp. matt, 120 µm)
- Laminiert mit einem einseitig clay-beschichteten Silikonpapier (90 g/m<sup>2</sup>) und ausgestattet mit einem leistungsstarken, transparenten Dispersions-Acrylatkleber (permanent)
- Geeignet für Verklebung auf zahlreichen Untergründen wie zum Beispiel auf handelsüblichen Platten, Glas, Metall, Bodenflächen oder Plastik
- Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen
- POLI-LUX 102 FLOOR ist ideal für die kurzfristige Gestaltung von Werbeflächen

## Produktvorteile

- Sehr gute Opazität und Planlage
- Exzellente Dimensionsstabilität und Erhöhung des Bildglanz
- Hochwertige Laminierfolie, geeignet zum Schutz von auf Bodenflächen verklebten Digitaldrucken gegen den Einfluss von UV, Schmutz und Luftfeuchtigkeit
- POLI-LUX 102 FLOOR verbessert die Außenhaltbarkeit des Drucks und reduziert die Verblässung und Beschädigung aufgrund von Wettereinflüssen
- Speziell entwickelt für die Bodenanwendung besitzt POLI-LUX 102 FLOOR zertifizierte Anti-Rutsch Eigenschaften nach DIN 511300 Klasse R9
- Optimale Möglichkeit kurzfristige Projekte mit einem preisbewussten Produkt zu bedienen

## Verarbeitungshinweise & Bedruckung

- Der Druck muss vor dem Laminieren vollkommen getrocknet sein, dazu ist es empfehlenswert den Druck für mind. 48 Stunden trocknen zu lassen
- Für ein optimales Klebeverhalten der Digitaldruckfolie sollte sichergestellt werden, dass die zu beklebende Fläche sauber und frei von Verschmutzungen ist
- Für detaillierte Druckereinstellungen besuchen Sie unsere Website [www.poli-tape.de](http://www.poli-tape.de) mit zahlreichen ICC-Profilen
- Weitere Empfehlungen können Sie auch den auf unserer Website zum Download bereitstehenden Verarbeitungshinweisen entnehmen

## Transport & Lagerung

- Lagerung in Originalverpackung bei ca. 22° C und 50 – 55 % relativer Luftfeuchtigkeit bis zu 2 Jahren möglich
- Bedrucktes Material sollte bei Transport vollständig getrocknet und geschützt sein
- Vermeidung größerer Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen