

Produktinformationen

Haftklebende PVC-Copolymerfolie mit matter reflektionsfreier Oberfläche. Der modifizierte Acrylat-Klebstoff verfügt über eine hohe Klebkraft und lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer weich und rückstandsfrei entfernen.

POLI-MASK 261 lässt sich problemlos auf Schneideplottern verarbeiten. Zum Übertragen der Schablone empfehlen wir das Application Tape PT 190.

Geeignet für übliche Sandstrahlarbeiten auf Stein, Marmor, Glas oder Kunststoff. Aufgrund der hohen Rückprallelastizität des Trägermaterials wird eine ausgezeichnete Konturenschärfe erreicht.

Es dürfen nur mineralische Strahlmittel wie Schlacke, Korund oder Glasstrahlperlen benutzt werden. Nicht geeignet sind Strahlmittel wie Steel Shot (Stahlkörner, rund) und Grit Shot (Stahlkörner, gebrochen).

Technische Daten

Trägermaterial:	PVC-Copolymerfolie, türkis, matt	
Haftkleber:	Acrylat	
Liner:	Silikon-Papier (120g/m ²)	
Klebkraft [N/cm]:	1,80	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,23	+/- 5 %

Standardabmessungen

1.220 mm x 25 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.