

## Produktinformationen

Haftklebende PVC-Folie mit matter, reflektionsfreier Oberfläche, geeignet zur Herstellung von Schrift- und Zeichenschablonen für die Fahrzeugbeschriftung, Schildermalerei und den Messebau. Auch für die Anwendung auf Bannerfolien und LKW-Planenstoffen geeignet.

Schnell und problemlos zu verarbeiten auf CAD/CAM-Schneideplottern oder für die manuelle Herstellung auf dem Werk Tisch.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Wiederablösbarer Haftkleber mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Lösemitteln und PVC-Weichmachern.
- Durch einen hohen Masseantrag des Klebstoffes wird selbst auf leicht rauen und strukturierten Untergründen eine gute Endklebkraft erreicht.
- Optimal Planlage unter Anwendungsbelastung.
- Ausgezeichnete Konturschärfe der Beschriftung.
- Geeignet für die Verarbeitung auf Flachbettplottern.

## Technische Daten

<b>Trägermaterial:</b>	PVC-Folie, grau, transluzent	
<b>Haftkleber:</b>	Acrylat, modifiziert	
<b>Liner:</b>	Silikon-Papier, weiß (140g/m <sup>2</sup> )	
<b>Klebkraft [N/cm]:</b>	1,50	+/- 10 %
<b>Dicke [mm]:</b>	0,09	+/- 5 %

## Standardabmessungen

1.220 mm x 50 m

1.000 mm x 50 m

## Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.