

Produktinformationen

Application Tape auf Basis einer transparenten PVC-Folie mit Silikonpapier als Schutzabdeckung.

Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften, Signets und Schablonen, die manuell oder nach dem CAD/CAM-Plotterverfahren hergestellt worden sind.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Die Silikonpapier-Abdeckung mit rückseitigem Karodruck erleichtert den Zuschnitt und die Montage der Folie.
- Die mit dem Application Tape übernommenen Schriftzüge können auf dem Silikonpapier von POLI-TAPE 170 zwischengelagert werden. Dies ist besonders vorteilhaft für fertige Schriftzüge, die gelagert oder verschickt werden sollen.
- Der Acrylat-Haftkleber zeigt eine hohe Soforthaftung, die sich auch nach längerer Lagerzeit nicht wesentlich verändert.

Technische Daten

Trägermaterial:	PVC-Folie, transparent	
Abdeckung:	Silikonpapier (70g/m ²), blauer Karodruck	
Haftkleber:	Acrylat	
Klebkraft [N/cm]:	1,65	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,08	+/- 5 %

Standardabmessungen

1.000 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.