

Produktinformationen

Transparentes Application Tape auf Basis einer einseitig geprägten, dimensionsstabilen HDPE-Folie.

Geeignet zum Übertragen von gegossenen oder kalandrierten CAD/CAM-Plotterfolien.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Die Folie verfügt über eine hohe Dehnfestigkeit, wodurch eine exakte Positionierung gewährleistet ist. Die optimale Planlage der Folie begünstigt die Verarbeitungseigenschaften.
- Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeichnet sich durch eine gleichbleibend hohe Klebkraft aus und lässt sich auch nach längerer Verweilzeit rückstandsfrei entfernen.
- Anwendbar in der Trocken- und Nassverklebung.
- Aufgrund der geprägten Oberfläche lässt sich die Folie leicht von der Rolle abwickeln, wodurch eine statische Aufladung verhindert wird.

Technische Daten

Trägermaterial:	HDPE-Folie, Pyramidenprägung
Haftkleber:	Acrylat, modifiziert
Klebkraft [N/cm]:	1,40 +/- 10 %
Dicke [mm]:	0,13 +/- 5 %

Standardabmessungen

1.220 mm x 100 m

1.000 mm x 100 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.