

## Información de producto

Cinta de aplicación basada en un papel especial impregnado de baja resistencia a la tensión y consistencia frente a la humedad. La capa de goma natural de alta adhesión inicial presenta propiedades anti envejecimiento y anti UV.

Válido para la transferencia de letras autoadhesivas producidas con films de pvc coloreados, ya sean calandrados o de fundición, conforme a las técnicas CAD/CAM, así como films de superficie rugosa u otros efectos.

Conviene destacar las siguientes propiedades:

- El adhesivo de goma natural garantiza una excelente adhesión a los films de PVC..
- El papel impregnado presenta una excelente estabilidad en sus formas y también puede ser usado en aplicaciones en mojado.
- La cinta de aplicación puede desbobinarse fácilmente.

## Datos técnicos

<b>Transportador:</b>	Papel especial blanco impregnado	
<b>Adhesivo:</b>	Goma natural	
<b>Adhesión [N/cm]:</b>	2,65	+/- 10 %
<b>Espesor [mm]:</b>	0,10	+/- 5 %

## Medidas estándar

1.220 mm x 100 m  
1.220 mm x 91,4 m  
1.000 mm x 100 m  
1.000 mm x 91,4 m

## Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.