



POLI-FLEX® PREMIUM
 POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT ●
 POLI-FLEX® STRETCH ●

●● 401 WHITE	476 VIOLET	475 ICE BLUE	● 404 GREEN*	● 402 BLACK*
417 BEIGE	461 BABY PINK	465 SKY BLUE*	468 AQUA GREEN	● 420 GOLD METALLIC*
419 LEMON YELLOW	460 MAGENTA	466 LILAC*	413 TURQUOISE*	● 430 SILVER METALLIC*
418 MEDIUM YELLOW	462 FUCHSIA	464 SAPPHIRE*	469 MILITARY GREEN*	● 403 NEON BLUE
●● 410 YELLOW	472 CARDINAL RED	● 406 ROYAL BLUE*	407 FOREST GREEN*	● 440 NEON YELLOW
● 415 ORANGE	409 BORDEAUX	405 NAVY BLUE*	416 BROWN*	● 441 NEON GREEN
473 FLAME RED	471 AUBERGINE*	474 LIGHT GREEN	470 ANTIQUE GOLD	● 442 NEON ORANGE
●● 408 RED	414 PURPLE*	467 APPLE GREEN*	412 GREY*	● 443 NEON PINK

* En el reverso encontrará información adicional de la serie POLI-FLEX® BLOCKOUT

POLI-FLEX® PREMIUM, BLOCKOUT SOFT & STRETCH es un film de poliuretano (PU) con una superficie mate y sin reflejos. Está certificado según la norma **Oeko-Tex® Standard 100 class I**, lo que significa que es inocuo para el medio ambiente.

POLI-FLEX® es apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezclas de poliéster/algodón y poliéster/acrílico. **POLI-FLEX®** es ideal para rotular camisetas, prendas deportivas o de ocio, bolsas de deporte y artículos para aficionados, tales como por ejemplo banderas y banderines.



POLI-FLEX® PREMIUM dispone de un soporte autoadhesivo y se puede cortar con cualquier plóter convencional. Recomendamos la utilización de cuchillas estándar (con un ángulo de 45°). Después de retirar el sobrante (operación de pelado o descarte), la película cortada se transfiere a la tela mediante una prensa térmica. **El respaldo protector (liner) de poliéster debe ser despegado en caliente.** Para los colores de néon el liner debe ser despegado en tibio.

POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT cuenta con una capa intermedia "blockout" que brinda óptima opacidad. Está disponible en los siguientes colores estándar: blanco (4501), rojo (4508), amarillo (4510), naranja (4515), dorado (4520), plateado (4530) y neon (4503/4540-4543). **POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT** también está disponible con un soporte no adhesivo, es el 45011 blanco. Los colores marcados con un asterisco (*) presentan una excelente resistencia a la sublimación gracias a los pigmentos colorantes utilizados, por lo que no requieren recubrimiento adicional con material "blockout". Debido a los diferentes factores de influencia que intervienen en la aplicación del material sobre el sustrato, recomendamos efectuar una prueba previa en tela original antes de cada utilización de los colores Flex marcados con el asterisco.

POLI-FLEX® STRETCH es una película de flex altamente elástica y está disponible en los colores 401S blanco, 402S negro, 404S verde, 406S azul royal, 408S rojo y 410S amarillo.

Propiedades

POLI-FLEX® PREMIUM / POLI-FLEX® STRETCH se pueden lavar hasta 80° C. Adecuado para la secadora y la limpieza química; Percloroetileno (Tetracloroetileno). **POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT** se pueden lavar hasta 60° C y. Adecuado para la limpieza química; Percloroetileno (Tetracloroetileno).

Sustratos tales como el nailon y tejidos con tratamiento hidrófugo no se prestan para ser adornados con este tipo de film termotransferible. Para tales sustratos, **POLI-FLEX® NYLON** es el material que recomendamos en primera instancia. Un sellado firme y permanente del Flex sólo está garantizado bajo la condición de que se cumplan todos los requisitos de temperatura y presión especificados para aplicaciones de transferencia térmica. Se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee adornar. La película frontal, es decir el Flex termotransferible, es suave y elástica (tipo goma), tiene un confortable tacto suave y destaca por su gran comodidad de uso. Otra característica de **POLI-FLEX® PREMIUM** es su excelente opacidad. Las materias primas son inocuas para el medio ambiente; no contienen ni PVC, ni plastificantes, ni metal pesado. **POLI-FLEX® PREMIUM** está provisto de un film de poliéster autoadhesivo como respaldo protector (Liner), lo que permite, por ejemplo, una fácil corrección de la posición de elementos ploteados y pelados.

Medidas

500 mm x 25 m, 500 mm x 10 m, 1000 mm x 25 m *, 1524 mm x 25 m *
15" x 30yd, 20" x 30yd, 60" x 30yd

Other dimensions and special colours available on request.

* Medida no estándar. Se puede solicitar bajo pedido en firme. Puede demorarse la entrega.



	Algodón	Algodón/ poliéster (tejido mezclado)	Poliéster/ acrílico (tejido mezclado)
POLI-FLEX® PREMIUM STRETCH		160° C / 320° F 15 seg. 2,5 – 3.0 bar (presión media)	
POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT		130° C / 265° F 5 seg. 2,5 – 3.0 bar (presión media)	

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17
53424 Remagen - GERMANY

Telefon: +49 2642 98 36 0
Fax: +49 2642 98 36 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

POLI-TAPE USA Inc.

200-A Industrial Loop South
Orange Park (FL) - USA

Phone: +1 904 215 14 11
Fax: +1 904 215 41 12

E-Mail: info@poli-tape.com
Internet: www.poli-tape.com

Your POLI-TAPE products distributed by

