

Información de producto

Película de PVC autoadhesiva con una superficie mate antirreflexiva. El adhesivo (adhesión inicial media) puede ser pelado o descartado sin dejar residuos, incluso después de largo tiempo de aplicación.

POLI-MASK 261 puede ser cortado con cualquier plotter de corte CAD/CAM actual. Para la transferencia de la plantilla recomendamos la cinta de aplicación transportadora PT 190.

Uso universal en aplicaciones de chorro de arena sobre sustratos de piedra, vidrio o plástico. Elevada elasticidad de rebote. Excelente nitidez de contornos.

Se recomienda el uso únicamente materiales de abrasión como arena de cuarzo, perlas de cristal. Materiales como chorro de acero no son aptos.

Datos técnicos

Cinta de estarcido:	Película de PVC, turquesa, mate	
Adhesivo:	Acrilato	
Soporte:	Papel siliconado (120 g/m ²)	
Adhesión [N/cm]:	1,80	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,23	+/- 5 %

Medidas estándar

1.220 mm x 25 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.