

Información de producto

Cinta adhesiva de doble cara revestido con un adhesivo de acrilato modificado.

El adhesivo de acrilato ofrece una resistencia limitada frente a la temperatura y plastificantes.

Especialmente a destacar son las siguientes propiedades:

- Montaje de impresiones digitales, fotografías y carteles sobre diferentes superficies.
- Adecuado para uso universal

Almacenamiento

Puede ser almacenado por un período de dos años en su empaque original a una temperatura media de 20-25°C y 50% de humedad.

Datos técnicos

Transportador:	Película de PET transparente	
Adhesivo:	Acrilato modificado	
Liner:	Papel siliconizado, blanco, 90g/m ²	
Adhesión [N/cm]:	3,00	+/- 10 %
Espesor [mm]:	0,067	+/- 5 %
Temperatura [°C]:	-20 / +80	

Medidas estándar

1.050 mm x 50 m

1.260 mm x 50 m

1.372 mm x 50 m

1.524 mm x 50 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.