

Produktinformationen

Selbstklebende PET-Folie beschichtet mit einem Silikon-Haftkleber guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Die Trägerfolie verfügt über eine hohe Reiß- und Einreißfestigkeit.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

- Gute Anfangsklebkraft.
- Besonders gute Haftung auf silikonisierten Flächen und somit hervorragend geeignet für das Spleißen und Endlosmachen von silikonisierten Papier- und Folienbahnen.
- Nutzbar für Spleißanwendungen mit erhöhter Temperaturbelastung.

Technische Daten

Trägermaterial:	PET-Folie, grün	
Haftkleber:	Silikon-PSA	
Klebkraft [N/cm]:	2,50	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,06	+/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +120	

Standardabmessungen

1000 mm x 66 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

09/03/2017

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.