

Produktinformationen

Doppelseitiges Klebeband für die überlappende Verbindung (Spleissen) und Säumen von Bannerfolien.

Sicheres Spleissen und Säumen von PVC-Bannern mit glatter und strukturierter Oberfläche. Auch zur Verstärkung von Ösen-Schlaufen geeignet. Ersetzt ein Verschweißen und Vernähen von Bannermaterialien.

Extrem hohe Scher- und Zugbelastbarkeit. Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit. Optimale Verbundhaftung aufgrund der hohen Schichtdicke der leistungsfähigen, viskoelastischen Klebermasse. Geeignet für Innen- als auch Außenanwendungen.

Technische Daten

Liner:	PE Papier, weiß	
Haftkleber:	Acrylat, modifiziert	
Dicke [mm]:	0,40	+/- 0,05
Klebkraft [N/cm]: Gemäß AFERA 5001	15,00	+/- 3,00
Scherfestigkeit [N/cm]: Gemäß AFERA 5012	31,00	+/- 6,00
Temperaturbereich [°C]:	- 40 °C / + 100 °C Kurzzeitig bis + 120 °C	

Standardabmessungen

38 mm x 25 m / 25 mm x 25 m
Mit beidseitig überstehenden Liner (Fingerlift)

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 – 9836 0
Fax: +49 (0) 2642 – 9836 37

E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.