



THERMO-TAPE 840 T

Produktinformationen

Flexible PET-Folie beschichtet mit einem stark klebenden Silikon-Haftkleber.

Der Haftkleber bietet exzellente Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Alterung, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.

Geeignet zur Fixierung von Flock- und Flex-Produkten vor und während des Thermotransfers.

Technische Daten

Trägermaterial:	PET-Folie, transparent	
Haftkleber:	Silikon-PSA	
Klebkraft [N/cm]:	5,20	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,09	+/- 5 %
Temperaturbeständigkeit [°C]:	max. 200	

Standardabmessungen

- 9 mm x 66 m
- 12 mm x 66 m
- 19 mm x 66 m
- 25 mm x 66 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH
Zeppelinstraße 17
53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 2642 – 98 36 0
Fax: +49 2642 – 98 36 37
E-Mail: info@poli-tape.de
Internet: www.poli-tape.de

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.